FLRY-A/FLRY-B

KALIN YALITIMLI OTO KABLOLARI
AUTO CABLES

KABLO YAPISI

- **İLETKEN** :TS 1435, Sınıf- 5 Tavlı veya Kalaylı Elektrolitik Bükülü Bakır
- **DIŞ KILIF** :TS 1435, PVC Bileşik
- **DIŞ KILIF RENGİ** :TS 1435,Mavi,Kahve,Siyah,Gri,Beyaz Kırmızı,Sarı-yeşil

KULLANIM ALANLARI

- Karayolu Taşıtlarının 50 Volta Kadar Olan Gerilimdeki Akü Bağlantı Sistemlerinde Kullanılır.

CABLE STRUCTURE

- ***CONDUCTOR*** *:TS 1435,Class- 5 Annealed or Tinned Stranded Electrolytic Copper*
- ***SHEATH*** *:TS 1435,PVC Compound*
- ***SHEATH COLOUR*** *:TS 1435,Blue,Brown,Black,Gray,White Red,Yellow-Green*

APPLICATION

- *Use On Battery Connection System Of Road Vehicles Voltages Up To 50 Volts.*

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **İletken Direnci** / *Conductor Resistance* :

10.00 mm²	=	1.82	Ω/km
16.00 mm²	=	1.16	Ω/km
25.00 mm²	=	0.743	Ω/km
35.00 mm²	=	0.527	Ω/km
50.00 mm²	=	0.368	Ω/km
70.00 mm²	=	0.259	Ω/km
95.00 mm²	=	0.196	Ω/km
120.0 mm²	=	0.153	Ω/km

- **Alev Yürütmeme** / *Flame Retardation* : IEC 60332/1-2, EN 60332/1-2
- **Standard** / *Standard* : TS 1435
- **Çalışma Voltajı** / *Operational Voltage* : 50 V
- **Test Voltajı** / *Test Voltage* : 3000 V
- **Çalışma Sıcaklığı** / *Temperature Range* : -30 °C ~ +70 °C **FLRY-A**; -30 °C ~ +105 °C **FLRY-B**
- **Bükülme Çapı** / *Bending Radius* : 5 x D **FLRY-A**; 6 x D **FLRY-B**
- **Damar Sayısı** :1 / *Number Of Core*
- **Kesit** :10.00-120.00 mm² / *Cross Section*